

【単価表-1】重建設機械分解組立輸送

(オールテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型650t吊)_作業区分:分解組立+輸送(往復)

機械質量区分:トラッククレーン系650t吊以下

分解組立用クレーン賃料補正係数:標準(1.0)

1 回 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
特殊作業員		人	30.000	○	
ラフテレーンクレーン作業料金	オハ付 60t吊	日	8.000	○	
運搬費等	労務費・機械運転経費の486%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 分解・組立の合計であり、内訳は分解50%、組立50%である。
 ※ 標準的作業に必要な装備品・専用部品が含まれている。
 ※ 運搬費等には、トラック及びトレーによる運搬費[往復](誘導車、誘導員含む)、自走による本体賃料、運搬中の本体賃料、分解・組立時の本体賃料、ウエス、洗浄油、グリス、油圧作動油等の費用であり、労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】合成床版工

3578 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
合成床版製品費		m2	3578.000		
合成床版架設	50t吊ラフテレーンクレーン	m2	3578.000		
コンクリート工	30-12-25N 高性能AE減水剤、膨張材20kg/m3	m3	1020.000		
養生工(鋼橋床版)		m2	3578.000		
鉄筋工	SD345 D16~D22	t	145.790		
鉄筋工	SD345 D13	t	12.680		
主桁上フランジシール材		m	1252.000		
合成床版接合部シール材		m	1309.000		
側鋼板接合部シール材		m	991.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。
 ※ 側鋼板高さは床版厚までとする。