

【単価表-1】プレキャストL型擁壁設置_1.0m<H≤2.0m, 1.0m≤L<2.0m

10 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.300	○	
普通作業員		人	0.900	○	
ラフテレーンクレーン作業料金	オペ付 25t吊	日	0.300	○	
雑工種(均しコンクリート)	労務費・機械運転経費の111%	式	1.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の22%	式	1.000		

※ 諸雑費は、敷きモルタル、目地モルタル、排水材等の費用であり、労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】プレキャストL型擁壁設置_1.0m<H≤2.0m, L<1.0m

10 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.450	○	
特殊作業員		人	0.450	○	
普通作業員		人	1.350	○	
ラフテレーンクレーン作業料金	オペ付 25t吊	日	0.450	○	
雑工種(均しコンクリート)	労務費・機械運転経費の74%	式	1.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の22%	式	1.000		

※ 諸雑費は、敷きモルタル、目地モルタル、排水材等の費用であり、労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】仮栈橋 上部工撤去工_支間長54m、橋脚高さ24m以下

10 t 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
橋梁世話役		人	0.340	○	
橋梁特殊工		人	1.000	○	
溶接工		人	0.130	○	
普通作業員		人	0.170	○	
トラックレーン作業料金	オペ付 550t吊	日	0.290		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は、電力に関する経費、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟締金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】仮栈橋 上部工撤去工_支間長48m、橋脚高さ24m以下

10 t 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
橋梁世話役		人	0.340	○	
橋梁特殊工		人	1.000	○	
溶接工		人	0.130	○	
普通作業員		人	0.170	○	
クローレーン運転	[油圧駆動式ウインチ・ラジスジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]300t吊	日	0.290		【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は、電力に関する経費、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟締金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】袋詰玉石撤去・積込_1t用

10 袋 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.120	○	
特殊作業員		人	0.120	○	
普通作業員		人	0.120	○	
ラフテレーンクレーン作業料金	オハ付 25t吊	日	0.120		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の0.1%	式	1.000		

※ 諸雑費は、ワイヤロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	123.000		
クローラークレーン	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]300t吊	供用日	1.310		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					